

**HD 300****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ****ΜΟΝΤΕΛΟ : HD 300****Ημ/νια: 26/03/2019**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km ή 3 μήνες	ΚΑΘΕ 10.000 km ή 6 μήνες	ΚΑΘΕ 15.000 km ή 1 έτος	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	E	K	A		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΙΤΑ)	E	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ 10.000km.			
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	A	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 χλμ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗ ΣΤΑ 5000 χλμ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 5000 χλμ			API SM, SAE 5W-40 έως 15W-50
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E			Εμπρός: 1,8 (25) kg-cm <sup>2</sup> (PSI) Οπίσθιο: 2,25 (32) kg-cm <sup>2</sup> (PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E	E			
ΜΠΟΥΖΙ	E	E		A	
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	E		E		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E	E			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	A	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 10.000km ΚΑΙ ΚΑΘΕ 10.000km			SAE 85W – 140
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			E/K	A	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E			E	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	**	**	E		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E/Λ		E/Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)	E	K			
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	E	E			Αντικατάσταση υγρών κάθε δύο έτη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	E			E	
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ			K		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E			Αντικατάσταση υγρών (DOT4) κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E	E			Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	40'	50'	1 <sup>h</sup> 25'	1 <sup>h</sup> 55'	

**E**= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K**= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)  
**Λ**= Λίπανση **A**= Αντικατάσταση

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

\*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μην διατρηθεί το φίλτρο.

\*\* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR 8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	API SM, SAE 5W-40 έως 15W-50, Ημισυνθετικό (1.2 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.4 lit μετά από επισκευή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W – 140 (160 cm <sup>3</sup> αλλαγή ρουτίνας – 180 cm <sup>3</sup> σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 10 Ah (GT12-BS) (MF)

Η χρήση λιπαντικών SYM  
προστατεύει και βελτιώνει την  
απόδοση του κινητήρα σας.

**SCOOTER**

**ULTRA 4T**  
Synthetic Technology



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : HD 300**

**Ημ/μία: 26/03/2019**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-LEA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	10,00
1PCR8E	ΜΠΟΥΖΙ NGK CR8E	4,19
1B01LHA01	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	95,64
22121-RB1-001-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ 25x22 18γρ	18,68
2ΜΗΡΟ-120	ΛΑΔΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ SAE140 120ml	2,71
45105-LEA-010-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	19,45
43105-LHF-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	19,45

\*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).