



VF-125



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : VF-125

Ημ/νια: 04/06/2020

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Ε	Α	CR7HSA (0,6 - 0,7)
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Α	Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. (API) SM/SN SAE 10W40 ~ 15W50 1 lit (0.8 lit για αλλαγή)		
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			Κ	Α	Καθαρίστε το σώμα ψεκασμού και το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ				Κ	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΙΤΑ)	Κ		Κ	Κ	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	Ε		Ε		ΕΙΣ.-0,08 mm, ΕΞ.-0,10 mm Κρύο κινητήρα)
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε		Ε		
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε			Εμπρός/Οπίσθιο: 28 / 32 (PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε	Ε			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ		Ε/Α	Ε, Λ κάθε 1.000 km
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε/Α		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε		Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε		Ε		
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε		Ε		
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	Ε		Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε	Λ		
ΑΝΑΡΤΗΣΗ			Ε		
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ - ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ	Ε		Ε		
ΤΡΟΧΟΙ			Ε		
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	30'	60'	1^h 20'	
Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του παπιού, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.					
Ε= Επιθεώρηση / καθαρίσμα Κ= Καθαρίσμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση					

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 6.000 km και των 3.000 km.

Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 12.000 km και των 6.000 km και των 3.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

** **ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	DAYTONA API SM, SAE 10W-40 έως 15W-50 ή Valvoline API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 έως 15W-50 (0.8 lit σε αλλαγή ρουτίνας - 1 lit σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0,08 mm, ΕΞ.: 0,10 mm (Κρύο κινητήρα)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 6Ah

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : VF-125i

Ημ/νια: 04/06/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-VE1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	7,41
1PCR7HSA-3	ΜΠΟΥΖΙ – CR7HSA	3,57
40530-VC1-900	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 428HG (106L)	15,04
41201-VE5-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 37T	9,9
23801-VAH-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (15T)	4,11
45105-VA1-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ	14,61
43105-VE5-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΠΙΣΩ	11,39

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).